

# Jonio y Jonio Seguridad



Tallas: 35 - 49 (34-48 en seguridad - S3)

Colores disponibles: ● ○

Puntera seguridad



Suela antiperforación seguridad



Se adapta al pie mediante cordones. Calzado fabricado mediante inyección, la unión del corte con el piso no va pegado ni cosido, se fusionan en una sola pieza, de esto deriva: **Durabilidad, calidad, flexibilidad, ligereza y ergonomía.**

Es **antideslizante, absorbe la energía en el talón, impermeable, de alta transpiración, resistente a desgarros y productos químicos. No se cuartea, no envejece y es lavable incluso en lavadora.** El Confort térmico elimina aproximadamente el **90% del calor** que se genera en el pie, con lo cual, la mayoría de los problemas que se presentan al personal por utilización de calzado inadecuado desaparecen.

Fabricado según la norma **CE ISO EN 20 347** y **CE ISO EN 20 345** en la opción seguridad

Componente	Material	Propiedades y beneficios
Corte	Microfibra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transpirable.</li><li>• Impermeable.</li><li>• Permite lavado hasta 40 °C.</li><li>• No envejece, no se cuartea y muy resistente, (al desgarrar y agentes químicos).</li><li>• Larga duración.</li><li>• Fácil limpieza.</li></ul>
Puntera de seguridad	Policarbonato	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gran Ligereza.</li><li>• No conduce electricidad.</li><li>• Resistente a impactos /200 julios.</li><li>• Certificación UNE EN-ISO: 20345.</li></ul>
Palmilla anti perforación	Q-FLEX TX T6	<ul style="list-style-type: none"><li>• No metálica, flexible y ligera.</li><li>• Antiestática</li></ul>
Forro	Derma dry® Coolmax	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alta transpiración, absorberencia y poder secante.</li><li>• Confort térmico: elimina el 90% del calor generado.</li><li>• Mantiene el pie seco.</li><li>• Protección antibacteriana.</li><li>• Material sin cromo, (Oeko-Tex® standard 100).</li></ul>
Plantilla	Microfibra sobre espuma de poliuretano con hilo de cob e.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tratamiento antibacteriano Themy-Tex.</li><li>• Resistencia antiestática.</li><li>• Absorbe humedad.</li><li>• Amplifica el Confort.</li></ul>
Piso	Poliuretano expandido mono densidad, con cambrillón en TPU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anti resbalamiento.</li><li>• Resistencia hidrocarburos.</li><li>• Ligereza. Y flexibilidad.</li><li>• Amortiguador de impactos.</li><li>• Facilita un equilibrado apoyo plantar.</li><li>• Aislante del frio y calor.</li><li>• Confort biomecánico y articular, adaptándose a la fase de marcha.</li></ul>

Puntera de seguridad, palmilla anti perforación y plantilla con hilo de cobre sólo en los modelos seguridad.